

KING SERIE

Výkonný kompresor japonské technologie
 Antikorozní vlastnosti výměníků
 Autorestart
 Barevný displej vnitřní jednotky
 Vysoušení jednotky
 24 hodinový časovač
 Ohleduplné k životnímu prostředí
 Záruční doba 3 roky

ASH-09AK
 ASH-13AK



Výkonný kompresor japonské technologie

Vysoká účinnost výměny tepla

Super tichý provoz

Flexibilně nastavitelné lamely

Turbo

Diagnostik displej

Antikorozní vlastnosti výměníků

Podsvícený displej

Hodiny na displeji ovladače

Ohleduplné k životnímu prostředí

ŘADA	KING SERIE			
	MODEL		ASH-09AK	ASH-13AK
Výkon	chlazení	kW	2,6	3,5
	topení	kW	2,8	4,0
Frekvence Napětí	Hz		50	50
	V		220-240	220-240
Provozní proud	chlazení	A	5,7	7,6
	topení	A	5,9	7,6
Příkon	chlazení	W	1110	1500
	topení	W	1150	1500
EER	chlazení	W/W	3,21	3,26
COP	topení	W/W	3,61	3,64
Hladina hluku - vnitř. jedn.	max	dB(A)	34-36-38-40	32-36-39-41
Hladina hluku - venk. jedn.	max	dB(A)	52	52
Cirkulace vzduchu	m ³ /h		500	580
Odvlhčování	litrů/h		1,0	1,0
Chladivo	typ		R410A	R410A
Množství chladicí směsi	g		750	1 100
Průměr trubek	kap. str.	inch/mm	¼ / 6,0	¼ / 6,0
	plyn. str.	inch/mm	¾ / 10,0	½ / 12,0
Délka trubek	max	m	15	15
Převýšení	max	m	10	10
Rozměry (š x v x h)	vnitř. jedn.	mm	740x250x180	805x280x215
	venk. jedn.	mm	848x540x320	848x540x320
Hmotnost netto	vnitř. jedn.	kg	8	9
	venk. jedn.	kg	35	40
Rozsah provoz. teplot max / min				
Vnitř. jedn.	chlazení	°C	30 / 16	30 / 16
	topení	°C	30 / *	30 / *
Venk. jedn.	chlazení	°C	43 / -7	43 / -7
	topení	°C	24 / -7	24 / -7

SPECIFIKACE



PODSVÍCENÝ DISPLEJ

Podsvícení displeje dálkového ovladače zpříjemňuje obsluhu. Podsvícení lze vypnout.

UZAMČENÍ OVLADAČE

Současným stisknutím tlačítka + a - lze zablokovat, nebo odblokovat tlačítka ovladače.

Internet: <http://www.klimatizace.net>
E-mail: info@klimatizace.net

**prodej, montáž a servis klimatizací
chladicí a mrazicí techniky**



Chlazení

Piletická 45, 503 41 Hradec Králové 7, Tel.: 495 221 313
Zelená linka: 800 122 800, E-mail: info@klimatizace.net



www.klimatizace.net